

# Campana lineal serie: LIN-MD

## ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

### PARÁMETROS TÉCNICOS



Alimentación:	100-277VAC 50-60Hz
Factor de potencia:	0.93
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	≥50000h. (LM70 & 30°C)
LED:	NICHIA NF2L757DR
DRIVER:	MEAN WELL
CRI:	80
Ópticas disponibles:	(a)120° / (b)30x60° / (c)60x90° / (d)30x140°
Eficiencia LED:	125lm/W - 5000K
Temperatura de unión (Tj):	<75°C ( Ta=30°C )
Eficiencia luminaria:	>90%



### Detección desde gran altura por microondas.

La campana LINEAL LED serie MD, es una campana LED diseñada para autogestionarse mediante su propio radar de movimiento por microondas, puede ser configurada para responder con diferentes niveles niveles de luz, tiempos y area de detección (50% o 100%).

Este radar no es influenciado por el calor, y es ideal para aplicaciones donde el uso del area de trabajo sea intermitente, aumentando el ahorro energético hasta en un 90% respecto a una campana LED convencional.




 NF2L757DR tecnología Japonesa de alta eficiencia y durabilidad.


Referencia	Potencia W.	Temperatura del color	Nº Led PCB	Lumenes lm.	Temperatura de trabajo	Dimensiones AxBxC (mm)	Peso (Kgr.)	Driver (A) (V)	SMD LED (mA) (V)
LIN8-060MD-XXx	60W	30-40-50	56	13000	-30 a 50°C	137x587x102	3.9 ± 0.3	1.3 ~42	162 ~6
LIN8-090MD-XXx	90W	30-40-50	84	15600	-30 a 50°C	137x819x102	5.2 ± 0.3	1.9 ~42	158 ~6
LIN8-120MD-XXx	120W	30-40-50	112	19500	-30 a 50°C	137x1050x102	6.2 ± 0.3	2.6 ~42	162 ~6
LIN8-150MD-XXx	150W	30-40-50	140	26000	-30 a 50°C	137x1282x102	7.4 ± 0.3	3.2 ~42	160 ~6
LIN8-180MD-XXx	180W	30-40-50	168	32400	-30 a 50°C	275x819x102	9.0 ± 0.3	3.8 ~42	158 ~6

### Fotometría


Óptica (A) 30x60°




Óptica (B) 120°



Óptica (C) 60x90°



Óptica (D) 30x140°




### CÓMO SOLICITAR UNA REFERENCIA

Ejemplo: Camp. lineal LED RADAR 150W 120° 5000K Ra80

Referencia: LIN8-150MD 50a

- Óptica (b): 120 Grados.
- T. Color (50x100): 5000K
- Serie (MD): Regulada por presencia
- Potencia: 150W
- Modelo: Camp. LINEAL LED Ra80



DESCARGA O ENVÍA LA FICHA TÉCNICA

